


Tak, fordi du har købt dette Autel-værktøj. Vores værktøj er fremstillet efter en høj standard, og når det bruges i henhold til disse instruktioner og vedligeholdes korrekt, vil det give mange års problemfri ydeevne.

Kom godt i gang



VIGTIGT: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, inden du betjener eller vedligeholder denne enhed, og vær ekstra opmærksom på sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne. Manglende korrekt brug af dette produkt kan forårsage skade og/eller personskade og vil ugyldiggøre produktgarantien.

1




- Tryk og hold tænd /sluk-/ låseknappen nede for at tænde
- Sørg for, at tabletten har et opladet batteri eller er tilsluttet den medfølgende jævnstrømsforsyning.

2




- Scan ovenstående QR-kode for at besøge vores hjemmeside på pro.autel.com.
- Opret et Autel ID, og registrer produktet med dets serienummer og adgangskode.

3



- Indsæt MaxiVCI V150 i køretøjets DLC, som normalt er placeret under køretøjets instrumentbræt.

4



- Tilslut tabletten til MaxiVCI V150 via Bluetooth for at etablere en kommunikationsforbindelse.
- Når MaxiVCI V150 er korrekt tilsluttet køretøjet og tabletten, viser VCI-statusknappen i den nederste bjælke på skærmen et grønt mærke i hjørnet. Tabletten er klar til at starte, der angiver køretøjsdiagnose.