


Obrigado por adquirir esta ferramenta Autel. Nossas ferramentas são fabricadas com altos padrões de qualidade e, quando usadas de acordo com estas instruções e mantidas adequadamente, proporcionarão anos de desempenho sem problemas.

Começando




IMPORTANTE: Antes de operar ou realizar qualquer manutenção neste aparelho, leia atentamente estas instruções, prestando especial atenção aos avisos e precauções de segurança. O uso incorreto deste produto pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia do produto.

1


- Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga para ligar o aparelho. Certifique-se de que a bateria do tablet esteja carregada ou que ele esteja conectado à fonte de alimentação CC fornecida.

2

- Escaneie o código QR acima para visitar nosso site em pro.autel.com.
- Crie um ID Autel e registre o produto com seu número de série e senha.

3

- Insira o MaxiVCI V150 no compartimento DLC do veículo, que geralmente está localizado sob o painel do veículo.

4

- Conecte o tablet ao MaxiVCI V150 via Bluetooth para estabelecer um canal de comunicação.
- Quando o MaxiVCI V150 estiver conectado corretamente ao veículo e ao tablet, o botão de status do VCI na barra inferior da tela exibirá um ícone verde no canto, indicando que o tablet está pronto para iniciar o diagnóstico do veículo.